

KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KLASIČNI SLOJEVI, PLASTIČNA FOLIJA TERASA, PLOČNIK U BAZI OD PIJESKA

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 6 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 7 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 BAZA OD PIJESKA
- 11 PLOČNIK
- 12a SLIVNIK ZA TERASE HL80 S ZATVARAČEM ZADAHA
OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BRTVENOM PRIRUBNICOM
KLASA OPTEREĆENJA K3 (MAX 300 kg)
- 12b BRTVENA GARNITURA HL83.0 – BEZ FOLIJE,
(SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE)
(alternativa HL83.P – KAD SE KORISE PVC FOLIJE)
- 13 PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL340N)
- 14 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 15 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 16 PRODUŽETAK S REŠETKOM OD INOXA 115x115 mm
I PLASTIČNIM OKVIROM 123x123 mm
(UKLJUČENO U HL80)
- 17 MONTAŽNA PJENA
- 18 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 19 ODVODNA CIJEV
- 20 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM
TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE
UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185\text{mm}$, PRAVOKUTNI
185x340mm.
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA
GRADILIŠTU.

122122X

- NAPOMENA:**

122122X