

KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KLASIČNI SLOJEVI, BITUMENSKA FOLIJA TERASA, PLOČNIK NA PODLOŠCIMA

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA OD BITUMENSKE FOLIJE
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 5 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 PLOČNIK NA PODLOŠCIMA
- 8a KUČIŠTE PODNOG SLIVNIKA HL80HK S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø400
- 8b ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E
- 9 PRODUŽETAK HL85NH S BITUMENSKOM MANŽETOM Ø400 mm; UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL340N)
- 10 PLITKI HVATAČ LIŠĆA HL181 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 11 MONTAŽNA PJENA
- 12 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 13 ODVODNA CIJEV
- 14 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
- 15 BITUMENSKA MEMBRANA Ø750 mm

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø185mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

122131AX

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM
TOPLINE 18W/220V. (GRJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE
UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185\text{mm}$, PRAVOKUTNI
185x340mm.
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA
GRADILIŠTU.

122131AX